

Proizvodnja			Dimenzije (cm)										Težina (Kg)
Lit/dan	Lit/dan	Gal/dan	Voltaža	Potrošnja	Centralna jedinica			Usisna pumpa			Membrane		
					L	P	A	L	P	A			
CL 35	35	840	222	230 VAC 110V 7 A	1 kW	65,5	40	33	20	42,5	26,5	n.1 2.5" x 21"	42
CL 70	70	1680	443	230 VAC 110V 10 A	1.4 kW	65,5	40	33	20	42,5	26,5	n.2 2.5" x 21"	46
CL 90	85	2040	634	230 VAC 110V 13 A	1.8 kW	121	40	33	20	42,5	26,5	n.1 2.5" x 40"	55
CL 100	100	2160	570	230 VAC 110V 13 A	1.8 kW	65,5	42	46	20	42,5	26,5	n.3 2.5" x 21"	57
CL 160	160	3840	1014	230 VAC 110V 14.4 A 380 VAC 110V 8.1 A	2.1 kW	121	43	52	20	42,5	26,5	n.2 2.5" x 40"	75
CL 200	200	4800	1268	230 VAC 110V 16 A 380 VAC 110V 10 A	2.5 kW	121	43	52	20	42,5	26,5	n.1 4" x 40"	83
CL 400	400	9600	2536	230 VAC 110V 19 A 380 VAC 110V 11.5 A	2.8 Kw	121	43	52	20	42,5	26,5	n.2 4" x 40"	88

STANDARDNE FUNKCIJE

Pokazivač saliniteta svježe vode
Mjerač protoka
Alarm niskog tlaka
Alarm visokog tlaka

STANDARDNA OPREMA

Desalinizator
Pumpa morske vode
Pred filteri
Instalacijski kit (Usisna košara sa ventilom,
Ispust otpadne vode, cijevi i spojnice)
Servisni kit (ulošci filtera, sredstva za ispiranje sustava)

OPCIJA

Daljinski upravljač
Sistem za ispiranje